


TROLDTEKT PLUS K5 – הרכבה ישירה



Troldekt plus היא תקרה אקוסטית העשויה מ-100% חומרים טבעיים, השילוב בין העץ למלט יוצר את המראה הייחודי של Troldekt plus, ומספקים אקוסטיקה טובה בכל חדר. החומר הטבעי שממנו עשויים האריחים מאפשר לו להתמודד עם סביבות לחות, ומתן הגנה יעילה באש. עובי חומר הגלם 25 מ"מ. עובי הסיב 1 מ"מ. משקל האריח 7 ק"ג/מ"ר. האריחים בעלי עמידות בהולם כדור. האריח בצבע טבעי או צבוע בצבע אפוקסי בגווי יצרן. המוצר זמין עם שכבת גיזה אקוסטית המודבקת בגב האריח וחוסכת את הצורך במזרון צמר סלעים / זכוכית.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
						✓				K5

בליעת רעש α_w - עד 0.9 (מרווח 200 מ"מ מתקרת בטון).



Test description	Type	Structure	Thickness (mm)	Cavity (mm)	Total construction high (mm)	Mineral-wool (mm)	Density / weight (kg/m3)	Frequency 125 Hz	Frequency 250 Hz	Frequency 500 Hz	Frequency 1000 Hz	Frequency 2000 Hz	Frequency 4000 Hz	α_w	NRC	Class
Troldekt Acoustic 15+30mm ultrafine suspended	Acoustic	ultrafine	15	155	200	30	45	0.55	1.00	1.00	1.00	0.90	0.85	0.95	1.00	A

VOC תרכובות אורגניות נדיפות - דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של חלקיקים וכימיקלים מזיקים



תגובות בשריפה ע"פ ת"י B-s1, do



התקנה על גבי פרופיל CD50 התקנה ישירה לא פריקה באמצעות ברגים.



יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו. באריחים בגוון טבעי ואפור טבעי חומר הגלם הינו סיבי עץ אמיתי וע"כ יתכנו הבדלי גוונים בין האריחים השונים.