

מפרט טכני אריחי צמר עץ K5 - TROLDTEKT PLUS

מערכת תקרת תותב מדגם TROLDTEKT PLUS - אריחי צמר עץ אשוח וצמנט, תוצרת דנמרק מדגם K5 התקנה על גבי פרופיל CD50 הרכבה ישירה לא פריקה באמצעות ברגים במידות 1200x600 מ"מ, כולל מנשאים וברגים אומגה Troldekt Z + עובי חומר הגלם 25 מ"מ. מעכב בעירה מתאים לדרישות ת"י 931./921 האריח בצבע טבעי או צבוע בצבע אפוקסי בגווני היצרן לבחירת האדריכל. עובי הסיב 1 מ"מ. בגב האריח מודבקת גיזה אקוסטית המיתרת את הצורך במזרני צמר זכוכית/ סלעים מעל האריח. המערכת תכלול מלבד האריחים את כל אביזרי התלייה של היצרן ותותקן בהתאם להוראות היצרן. יישום והרכבת התקרה יבוצע ע"י קבלן מומחה המתלים והמקבעים העליונים המחברים לתקרה הקונסטרוקטיבית יסופקו ע"י הקבלן ויאושרו על ידי מהנדס (קונסטרוקטור).

* באריחים בגוון טבעי ואפור טבעי חומר הגלם הינו סיבי עץ אמיתי וע"כ יתכנו הבדלי גוונים בין האריחים השונים.